

14

CAMBRIDGE ecoBack

CONSTRUCTION
STRUCTURE
STRUKTUR
STRUCTUUR

Tufted 1/10" Cutpile Frisé
Tufté 1/10" Cutpile Frisé
Getuftet 1/10" Cutpile Frisé
Getuft 1/10" Cutpile Frisé

PILE MATERIAL
COUCHE D'USURE
POLMATERIAL
POOLMATERIAAL

100% PA 6.6

SECONDARY BACKING
DOSSIER
RÜCKENAUSSTATTUNG
RUG

ecoBack: fully recyclable polyolefin based
carpet tile backing with minimum 70%
post-industrial recycled content

TOTAL WEIGHT
POIDS TOTAL
GESAMTGEWICHT
TOTAAL GEWICHT

Ca. 3.950 g/m²

PILE WEIGHT
POIDS DU VELOURS
POLEINSATZGEWICHT
POOLGEWICHT

Ca. 1.050 g/m²

PILE ABOVE BACKING
POIDS DE VELOURS UTILE
POLNUTZSCHICHTGEWICHT
NUTTIG POOLGEWICHT

Ca. 728 g/m²

TOTAL HEIGHT
EPAISSEUR TOTALE
GESAMTDICKE
TOTAAL DIKTE

Ca. 7,7 mm

PILE HEIGHT
EPAISSEUR DU VELOURS
POLDICKE
POOLHOOGTE

Ca. 5,0 mm

PILE DENSITY
DENSITÉ DU VELOURS
POLROHDICHTE
POOLDICHTHEID

Ca. 0,146 g/cm³

TUFT DENSITY
NOMBRE DE TOUFFES
NOPPENZAHL
AANTAL PUNTEN

Ca. 197.500 /m²

CLASSIFICATION
CLASSEMENT
KLASSIFIKATION
CLASSIFICATIE

EN 1307
32- LC3

CASTOR CHAIR SUITABILITY
EMPLOI CHAISE À ROULETTES
STUHLROLLENEIGNUNG
ROLSTOELGESCHIKTHEID

EN 985
A : continuous use

FIRE RESISTANCE
COMPORTEMENT AU FEU
BRENNVERHALTEN
BRANDGEDRAG

EN 13501-1
B_{fl}-s1

FASTNESS TO LIGHT
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE
LICHTECHTHEIT
LICHTECHTHEID

ISO 105-B02
≥ 5

RUBBING FASTNESS
SOLIDITÉ AU FROTTEMENT
REIBECHTHEIT
WRIJFECHTHEID

EN ISO 105-X12
≥ 4

COLOUR FASTNESS TO WATER
SOLIDITÉ À L'EAU
WASSERECHTHEIT
WATERECHTHEID

EN ISO 105-E01
≥ 4

THERMAL RESISTANCE
RÉSISTANCE THERMIQUE
WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND
WARMTEDOORLAATWEERSTAND

ISO 8302
0,072 m² K/W

IMPACT NOISE RATING
ISOLATION PHONIQUE
TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß
GELUIDSISOLATIE

ISO 10140
ΔL_w: 24 dB

SOUND ABSORPTION
ABSORPTION PHONIQUE
SCHALLABSORPTIONSGRAD
GELUIDSABSORPTIE

ISO 354
α_w: 0,15

PERMANENT ANTISTATIC
ANTISTATIQUE PERMANENT
PERMANENT ANTISTATISCH
PERMANENT ANTISTATISCH

ISO 6356
≤ 2 kV

TRANSVERSAL RESISTANCE
RÉSISTANCE TRANSVERSALE
DURCHGANGSWIDERSTAND
DOORGANGSWEERSTAND

ISO/DIS 10965
≤ 10⁹ Ohm

SIZE & PACKING
DIMENSION & EMBALLAGE
ABMESSUNG & VERPACKUNG
AFMETINGEN & VERPAKKING

50 cm x 50 cm
box: 5 m²
pallet: 20 boxes

NUMBER OF COLOURS
NOMBRE DE COLOIS
ANZAHL DER FARBEN
AANTAL KLEUREN

36, Special colours possible
Coloris spéciaux possible
Sonderfarben möglich
Speciale kleuren mogelijk



DIMENSIONAL STABILITY
STABILITÉ DIMENSIONNELLE
DIMENSIONSTABILITÄT
DIMENSIONELE STABILITEIT

EN 986
max. 0,2 %

GUT-NR 40ADFE7D

LEED® Product contributes toward satisfying
Credits under LEED®.*

DGNB modulyss is member of DGNB, the
German Sustainable Building Council



modulyss®
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele
T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com
www.modulyss.com

We reserve all rights for technical improvements. Technische wijzigingen in de afmetingen van het product, worden voorbehouden. Nous réservons tous droits modifications techniques. Nous é réservons de toutes modifications techniques. We reserve all rights for technical improvements. Technische wijzigingen in de afmetingen van het product, worden voorbehouden. Nous réservons tous droits modifications techniques. Nous é réservons de toutes modifications techniques.

* For more information visit the modulyss sustainable database. * Pour plus d'informations visitez la base de données modulyss durable. * Weitere Informationen sind in der modulyss nachhaltigen Datenbank zu finden. * For more information visit the modulyss sustainable database. * Pour plus d'informations visitez la base de données modulyss durable. * Weitere Informationen sind in der modulyss nachhaltigen Datenbank zu finden.